LUBEL® SINTÉTICO API SN
SAE 5W-40

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 é um lubrificante 100% sintético de última geração e ultra performance, recomendado para motores de quatro tempos Flex, a gasolina, a etanol, GNV e diesel de comerciais leves, automóveis, SUVs, pick-ups e outros veículos ou equipamentos.
Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 é formulado com óleos básicos 100% sintéticos e aditivos de avançada tecnologia com baixos níveis de cinzas, fósforo e enxofre.

BENEFÍCIOS AO CONSUMIDOR

Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 proporciona:

- **Excelente controle de formação de borras e de depósitos**, reduzindo o acúmulo de borra nos anéis, diminuindo o risco de danos prematuros.
- **Maior proteção no momento da partida**, pela rápida fluidez do óleo, conferindo excelente lubrificação nos componentes mais críticos, reduzindo assim o desgaste inicial.
- **Maior proteção contra o desgaste**, criando uma camada protetora ultra resistente que reduz o atrito metálico entre as peças, prolongando a vida útil dos componentes internos do motor.
- **Excepcional resistência ao calor e à oxidação**, com formulação sintética aliada aos aditivos antioxidantes, oferece maior proteção ao espessamento do óleo e mantendo por mais tempo as características originais do lubrificante.
- **Excelente estabilidade ao cisalhamento**, permitindo que o óleo mantenha a viscosidade adequada, evitando falhas de lubrificação.
- **Manutenção da limpeza do motor**, com exclusiva tecnologia detergente / dispersante para o controle eficiente contra a formação de depósitos e o acúmulo de borra no motor.

APLICAÇÕES

Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 é recomendado para todos os motores de quatro tempos Flex, a gasolina, a etanol, GNV e diesel de comerciais leves, automóveis, SUVs e pick-ups, além de outros veículos ou equipamentos operando em quaisquer condições de serviço que requeiram um produto que atenda às especificações abaixo.

Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 não deve ser recomendado para veículos de passeio com motores diesel equipados com filtros de partículas (DPF).

Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 atende:

- **Categorias de serviço:**
  - **API SN** ou anteriores
  - **ACEA** A3/B4-16
- **Requerimento dos fabricantes:**
  - **Mercedes Benz** 229.3
  - **Porsche** A40
  - **Renault** RN 0700/0710
  - **Volkswagen** 502 00 / 505 00

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

10 de Maio de 2021

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grau SAE	Método ASTM	5W-40
Código do Produto	-	722121
Viscosidade Cinemática cSt a 40ºC cSt a 100ºC	 D445 D445	 79,7 14,1
Viscosidade a baixa temperatura, (CCS), cP/ -30ºC	D5293	6100
Índice de Viscosidade	D2270	183
Ponto de Fulgor, COC, ºC	D92	230
Ponto de Fluidez, ºC	D97	-38

Os dados acima são apenas valores médios, podendo ocorrer pequenas variações que não afetam o desempenho do produto.

Confirme sempre se o produto escolhido está de acordo com as recomendações dos fabricantes de equipamentos considerando as condições de operação e de manutenção do equipamento.

10 de Maio de 2021