

V1



MOUR /

Moura é Moura

As boas ideias tornam-se realidade com a ação de parceiros comprometidos. A Moura é assim: um empreendimento que reúne talentos, processos disciplinados, produtos, serviços inovadores e cultura com foco nas pessoas. A vocação natural para construir sólidos relacionamentos ganha expressão com a participação crescente nos mercados em que atua, buscando sempre fazer o novo de forma consistente e colocando seus parceiros e clientes em primeiro lugar.

Com mais de 60 anos de história, é composta por sete plantas industriais e um centro técnico e logístico avançado. Conta com uma rede de distribuição própria, a Rede Moura, com mais de 80 centros de distribuição comercial em todo o país.

Inovação

Considerada a principal fabricante de baterias automotivas da América do Sul, já conquistou importantes prêmios de qualidade concedidos pelas montadoras líderes da indústria automobilística. E é com essa mesma energia que a Moura se dedica a cada novo produto que coloca no mercado. A inquietude por inovação é um forte traço da empresa e o caminho para a perpetuação da sua marca, que agora surpreende mais uma vez lançando sua linha de lubrificantes para motores: LUBEL.







LÍDER



TREINAMENTOS EXCLUSIVOS ATRAVÉS DO PROGRAMA VENDEDOR LÍDER.

Linha Sintética



5RE 5Ш-30 1

Gasolina, Etanol, GNV e Flex

Lubel Sintétito API SN SAE 5W-30 é um lubrificante de última geração e alta performance, formulado com óleos básicos 100% sintéticos de altíssimo desempenho e aditivos de avançada tecnologia que proporcionam total proteção ao motor. Foi desenvolvido para atender os mais elevados padrões de lubrificação para os modernos motores de alta compressão e performance.

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas
- # Excelente proteção antidesgaste
- # Baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente

SRE 5W-40 2

Gasolina, Etanol, GNV, Flex e Diesel

O Lubel Sintético API SN SAE 5W-40 é formulado com óleos básicos 100% sintéticos e aditivos de avançada tecnologia com baixos níveis de cinzas, fósforo e enxofre. É um lubrificante de última geração e ultra performance, especialmente recomendado para veículos equipados com motores de alta tecnologia diesel equipados com filtros de partículas.

- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas
- # Excelente proteção antidesgaste
- # Redução dos teores de emissão de gases nocivos ao meio ambiente
- # Proteção contra a formação de borras no motor



Linha Semissintética



SAE 5W-30 3

Gasolina, Etanol, GNV e Flex

O Lubel 5W-30 faz parte da série Lubel Semissintético API SN, composta por lubrificantes de alta performance formulada com óleos básicos sintéticos e minerais hidroprocessados de altíssimo desempenho, além de aditivos de avançada tecnologia desenvolvida para atender aos mais recentes requerimentos de lubrificação. É excelente para motores de alta rotação e performance, apresentando desempenho superior em motores turbo.

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- Ótimo desempenho em motores com sistemas flex fuel e a etanol
- # Proteção excepcional para motores turbo
- Baixo consumo de óleo
- # Excelente partida a frio

SHE 10W-30 4



Gasolina, Etanol, GNV e Flex

Também parte da série Lubel Semissintético API SN, o Lubel 10W-30 é um lubrificante composto por óleos minerais e sintéticos e aditivos especiais desenvolvidos para atender aos mais altos requerimentos de lubrificação. Também apresenta desempenho superior em motores turbo.

- # Auxilia na redução do consumo de combustível
- # Maior proteção para motores turbo
- Baixo consumo de óleo
- # Excelente proteção antidesgaste



Linha Semissintética



SHE 10W-40 5

Gasolina, Etanol, GNV e Flex

Fechando a série Lubel Semissintético API SN, o lubrificante Lubel 10W-40 foi desenvolvido para atender alta performance e desempenho. Formulado com óleos de Base mineral hidroprocessado e sintética, este lubrificante é ideal para os modernos motores de quatro tempos Flex, a gasolina, etanol ou GNV.

- # Baixo nível de emissão de gases nocivos ao meio ambiente
- # Ótimo desempenho em motores com sistemas flex fuel e a etanol
- # Baixo consumo de óleo
- # Proteção contra a degradação por altas temperaturas

SAE 15W-40 6



Gasolina, Etanol, GNV e Flex

O Lubel Semissintético API SL SAE 15W-40 é formulado com óleos básicos minerais e sintéticos. Sua característica multiviscosa e seus aditivos detergentes de alta eficiência garantem uma eficaz lubrificação e limpeza das partes móveis do motor durante a partida. Além disso, mantém uma adequada película lubrificante mesmo nas condições mais severas de uso, oferecendo melhor resistência térmica.

- Partida facilitada do motor
- # Excelente desempenho em altas temperaturas
- Limpeza e longa vida ao motor
- # Alta eficiência em operações severas



Linha Mineral



SAE 15Ш-40 🖊



Diesel (Aspirados ou Turboalimentados)

Os aditivos componentes da formulação do Lubel Mineral API CI-4/SL SAE 15W-40 protegem as partes submetidas a elevadas cargas, garantindo uma operação eficiente e permitindo períodos de troca estendidos, maximizando sua vida útil.

- # Excelente limpeza do motor
- # Intervalos de trocas estendidos
- # Baixo consumo de óleo
- # Longa vida do motor

SAE 20W-50 8



Gasolina, Etanol, GNV e Flex

O Lubel Mineral API SL SAE 20W-50 é um óleo multiviscoso formulado com básicos minerais especialmente refinados que oferece proteção e desempenho ao motor, garantindo uma rápida lubrificação nas partidas e excelente proteção ao desgaste durante toda a sua operação.

- Partida facilitada do motor
- # Proteção em altas temperaturas
- 🗰 Adequada proteção antidesgaste
- Proteção contra borra e verniz





A Moura valoriza o compromisso e a responsabilidade que tem com o meio ambiente.

A certificação ISO 14001 é mais um indicador da consciência de desenvolvimento sustentável da empresa. Conheça algumas formas de fazer a sua parte:



O óleo usado e as embalagens dos lubrificantes são recicláveis. Armazene-os em tanques adequados;



O óleo e a embalagem do lubrificante podem contaminar rios e solos: em caso de dúvidas no descarte correto, consulte o seu distribuidor;



Luvas/Toalhas/Flanelas contaminadas também representam risco para o meio ambiente, procure fazer o descarte corretamente.



Para maiores informações contate-nos através do nosso SAC: 0800 701 2021.





www.moura.com.br/lubel